THIS PAGE IS INSERTED BY OIPE SCANNING AND IS NOT PART OF THE OFFICIAL RECORD

Best Available Images

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

BLACK BORDERS

PEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT

BLURRY OR ILLEGIBLE TEXT

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLORED PHOTOS HAVE BEEN RENDERED INTO BLACK AND WHITE

VERY DARK BLACK AND WHITE PHOTOS

UNDECIPHERABLE GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE THE BEST AVAILABLE COPY. AS RESCANNING WILL NOT CORRECT IMAGES, PLEASE DO NOT REPORT THE IMAGES TO THE PROBLEM IMAGE BOX.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INGUSTRIELLE (1) N° de publication : lA n'utiliser que pour les

commandes de reproduction).

2 238 483

- PARIS

A1

DEWANDE DE BREVET D'INVENTION

20 N° 75 01909

- - 12 Invention de :
 - 73 Titulaire : Idem 71
 - 'Mandataire: Cabinet Pierre Loyer et Fils, 18, rue de Mogador, 75009 Paris.

L'invention concerne un dispositif de regroupement pour pots ou analogues , en particulier pour pots à rebord saillant , tels que les pots de yaourt par exemple .

de faire des ceintures en carten mince entourant totalement les groupes de pots sur quatre faces : les deux faces latérales longitudinales , le dessus et le dessous des pots . Comme cette ceinture utilise beaucoup de carton , on a proposé des ceintures pour pots tronconiques , avec un fond percé remontant jusqu'aux deux tiers environ de la hauteur des pots , et portant les pots à ce niveau . Mais la surface de carton nécessaire est encore assez importante , les opercules du fond constituant des chutes perdues . On a encore proposé des dessus avec deux rabats latéraux , pour grouper deux pots en les tenant par leur rebord . Ces dessus coopèrent étroitement avec les pots portés et ne peuvent être réalisés qu'en carton fort , leur utilisation n'étant compatible qu'avec des pots résistants .

Ayant pour but d'écarter tous ces inconvénients en réalisant un moyen de regroupement léger et facile à mettre en oeuvre,

20 la présente invention a pour objet un dispositif de regroupement pour pots ou analogues, obtenu à partir d'un flan de carton mince caractérisé en ce qu'il comporte : un dessus susceptible de couvrir les pots à regrouper, deux rabats longitudinaux, et deux rabats transversaux articulés sur ledit dessus, les rabats transversaux

25 étant munis latéralement de deux volets articulés susceptibles d'être repliés et collés sous les rabats longitudinaux de manière à constituer un ensemble rigide de forme générale en tronc de pyramide.

D'autres caractéristiques ressortiront de la description 30 sui suit faite en référence au dessin annexé sur lequel on peut voir :

figure 1 , une vue à plat d'un exemple de réalisation du dispositif de regroupement selon l'invention .

Figure 2 , une vue perspective du dispositif de la 35 figure 1 après assemblage sur deux pots .

En se reportant au dessin , on peut voir que le dessus 1, prévu pour deux pots dans l'exemple représenté , porte deux rabats longitudinaux 2,3 et deux rabats transversaux 4,5. Les deux rabats longitudinaux 2 et 3 s'articulent respectivement le long des lignes 6 et 7 interrompues par des lignes de déc_oupe telles que 8 faisant

saillie vars l'extérieur. Au milieu de ces lignes de découpe b , rabats 2,3 présentent une petite ligne de coupe 9 perpendiculaire la ligne 8. Les bords latéraux 10 des rabats 2 et 3 sont incliné par rapport à la perpendiculaire aux lignes d'articulation 6 et ; pour donner une contre-pente au dispositif une fois assemblé.

_ 5

35

40

Les rabats transversaux 4 et 5 sont articulés le long o lignes 11 et 12 interrompues par les lignes de découpe 13 et 14 repectivement, faisant saillie vers l'extérieur. Au milieu de ces lignes de découpe 13, 14, les rabats 4 et 5 présentent une petite ligne de coupe telle que 15 perpendiculaire à la ligne 13. En outre, deux lignes obliques de coupe 16 et 17 sont prévues de part et d'autre de chaque ligne 15, pour permettre une articulation plus facile des coins bordant les lignes 13 et 15. Les bords latéraux 18, 19, de chacun des rabats 4 et 5 sont inclinés par rapport à la perpendiculaire aux lignes d'articulation 11 et 12, pour donner une contre-pente au dispositif une fois assemblé. Par ailleurs, ces bords portent chacun un volet, 20, 21, articulé respectivement sur les lignes 18 et 19.

Ces volets 20 , 21 sont destinés à être repliés et col-20 lés sous les rabats 2 et 3 pour l'assemblage du dispositif . On a représenté en 21a la trace du volet 21 après collage .

Aux deux extrémités des rabats 2 et 3 , à l'intérieur de la surface correspondant à la trace des volets (21a par exemple on prévoit sous les rabats , un moyen de collage . On peut uti25 liser à cet effet une colle ordinaire , une thermocolle , une résine , ou un produit susceptible d'être déposé au cours d'une préenduction et d'être réactivé au moment de l'assemblage , par exemple .

L'assemblage se fait directement sur les pots à re30 grouper. Les lignes de coupe 8, 13, 14 dégagent des fentes , lors
du rabattement des rabats 2 à 5 , dans lesquelles passent les bords
saillants des pots (Fig.2). Les rabats 4 et 5 sont rabattus les
premiers et leurs volets sont repliés contre les pots.

Les rabats 2 et 3 sont alors rabattus et légèrement pressés l'un vers l'autre. Du fait de la longueur suffisante dus volets 20, 21, ceux-ci prennent appui sur les pots et la pression des rabats 2, 3, est suffisante pour assurer le collage sans nécresité de pièces de contre-pression, ce qui est une simplification appréciable de l'opération de collage.

Du fait de la forme trapézoïdale des rabats 2 à 5 .

le dispositif assemblé présente une contre-pente sur chacune de ses faces et une forme générale en tronc de pyramide .

Au cours de l'assemblage du dispositif de regroupement sur les pots , les coins bordés par les lignes de coupe 8, 9, d'une part et 13, 15 d'autre part , peuvent s'écarter légèrement au contact des pots comme représenté Figure 2 .

5

10

Un avantage particulier du dispositif selon l'invention réside dans l'économie de matière qu'il permet de réaliser , la découpe de la figure 1 ne présentant pratiquement pas de chutes . En outre , s'agissant d'uncarton mince , le dispositif est peu onéreux . Enfin , il présente cinq faces susceptibles de recevoir une impression ce qui est assez inhabituel et intéressant au niveau de la distribution .

REVENDIGATIONS

- 1 Dispositif de regroupement pour pots ou analogues , obtenu à partir d'un flan de carton mince caractérisé en ce qu'il comporte : un dessus susceptible de couvrir les pots à regrouper , deux rabats longitudinaux et deux rabats transversaux articulés sur ledit dessus , les rabats transversaux étant munis latéralement de deux volets articulés susceptibles d'être repliés et collés sous les rabats longitudinaux de manière à constituer un ensemble rigide de forme générale en tronc de pyramide .
- 2 Dispositif de regroupement selon la revendication 1 ca-10 ractérisé en ce que les bords latéraux des rabats sont inclinés par rapport à la perpendiculaire aux lignes d'articulation des rabats de façon à donner une contre-pente au dispositif une fois assemblé.
- 3 Dispositif de regroupement selon la revendication 1 caractérisé en ce que les rabats sont articulés le long de lignes in-15 terrompues par des lignes de découpe faisant saillie vers l'extérieur.
- 4 Dispositif de regroupement selon la revendication 3 caractérisé en ce que , au milieu desdites lignes de découpe , les rabats présentent une petite ligne de coupe perpendiculaire à ladite 20 ligne de découpe .
 - 5 Dispositif de regroupement selon la revendication 1 caractérisé en ce que les rabats longitudinaux présentent au voisinage de leurs extrémités une surface susceptible de recevoir un moyen de collage .
- 6 Dispositif de regroupement selon la revendication 5 caractérisé en ce que l'assemblage du dispositif est effectué par rabattement des rabats transversaux et repliement sur les pots desdits volets, puis rabattement des rabats longitudinaux préalablement encollés, les volets s'appuyant sur les pots pendant le collage.
- 7 -Dispositif de regroupement selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il s'applique aux pots à rebord saillant et en ce qu'il comporte cinq faces susceptibles de recevoir une impression.

